

Böschungsmulcher

Böschungsmulcher

[clear]

Modell TLBA für Schlepper von 40 – 70 PS



- Kompakte Bauweise
- Heckanbau am Schlepper
- Hydraulische Seitenverstellung
- Getriebe 540 U/Min
- Mulchkörperneigung von +90°/-65°
- Zum Mulchen von Gras und Gestrüpp bis ca. 30mm Ø
- Zwei DW-Steuerungen am Schlepper sind erforderlich
- Serienausstattung: Gelenkwelle 1 3/8“ 6tlg., mechanische Anfahrsicherung, seitliche Gleitkufen, Hammerschlegel, höhenverstellbare Laufwalze, Gegenschneiden im Gehäuse, vordere Schutzklappen
- Zusatzausrüstung: Getriebe außen montiert, Y-Messer, Weitwinkel-Gelenkwelle einseitig/beidseitig

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Prospekt TLBA](#)



Modell TLBA-F für Schlepper von 40 – 70 PS

- Kompakte Bauweise
- Frontanbau am Schlepper
- Hydraulische Seitenverstellung
- Getriebe 540 U/Min
- Mulchkörperneigung von +90°/-65°
- Zum Mulchen von Gras und Gestrüpp bis ca. 30mm Ø
- Zwei DW-Steuerungen am Schlepper sind erforderlich
- Serienausstattung: Gelenkwelle 1 3/8“ 6tlg., mechanische Anfahrsicherung, seitliche Gleitkufen, Hammerschlegel, höhenverstellbare Laufwalze, Gegenschneiden im Gehäuse, vordere Schutzklappen
- Zusatzausrüstung: Getriebe außen montiert, Y-Messer, Weitwinkel-Gelenkwelle einseitig/beidseitig

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Scheda TLBA-F](#)

Modell TLGA für Schlepper von 60 – 90 PS

- Heckanbau am Schlepper
- Hydraulische Seitenverstellung
- Getriebe 540 U/Min

- Mulchkörperneigung von +90°/-65°
- Zum Mulchen von Gras und Gestrüpp bis ca. 40mm Ø
- Zwei DW-Steuerungen am Schlepper sind erforderlich
- Serienausstattung: Gelenkwelle 1 3/8“ 6tlg., mechanische Anfahrsicherung, seitliche Gleitkufen, Hammerschlegel, höhenverstellbare Laufwalze, Gegenschneiden im Gehäuse, vordere Schutzklappen
- Zusatzausrüstung: Y-Messer, Weitwinkel-Gelenkwelle einseitig/beidseitig

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Scheda TLGA](#)

Modell TLA für Schlepper von 80 – 120 PS



- Heckanbau am Schlepper
- Hydraulische Seitenverstellung
- Getriebe 540 U/Min
- Mulchkörperneigung von +90°/-65°
- Zum Mulchen von Gras, Zwischenfrüchten und Rebholz bis ca. 60mm Ø
- Zwei DW-Steuerungen am Schlepper sind erforderlich
- Serienausstattung: Gelenkwelle 1 3/8“ 6tlg., mechanische Anfahrsicherung, seitliche Gleitkufen, Zahnschlegel, höhenverstellbare Laufwalze, Gegenschneiden im Gehäuse
- Zusatzausrüstung: Getriebe außen montiert, Kettenschutz

vorne, Y-Messer, Löffelschlegel gerade, verstärkte Gehäusewanne, verstärkte Schlegelwelle, Weitwinkel-Gelenkwelle einseitig/beidseitig

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Prospekt TLA](#)



Modell TLA-P für Schlepper von 100 – 180 PS



- Besonders stabile Bauweise
- Heckanbau am Schlepper
- Hydraulische Seitenverstellung
- Getriebe 540 U/Min
- Mulchkörperneigung von +90°/-65°
- Zum Mulchen von Gras, Zwischenfrüchten und Holz bis ca. 80mm Ø (mit Forstrotor bei TLA-P bis 150mm Ø)
- Zwei DW-Steuerungen am Schlepper sind erforderlich
- Serienausstattung: Gelenkwelle 1 3/8" 6tlg. mit Sternprofil, mechanische Anfahrssicherung inkl.

hydraulischem Überdruckventil im Schwenkzylinder, Getriebe außen montiert, seitliche Gleitkufen, Zahnschlegel, höhenverstellbare Laufwalze, Gegenschneiden im Gehäuse, Kettenschutz vorne

- Zusatzausrüstung: Y-Messer, Löffelschlegel gerade, verstärkte Gehäusewanne, verstärkte Schlegelwelle, Weitwinkel-Gelenkwelle einseitig/beidseitig, hydraulisch verstellbare Heckklappe (3 DW-Steuerungen am Schlepper erforderlich), Forstrotor mit durchschwingenden Werkzeugen (nur für TLA-P 200)

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Prospekt TLA-P](#)

[kad_youtube url="https://youtu.be/Y3WnLpz5sI4" width=230 height=180]

