



# Böschungsmulchgeräte für Schlepper von 100-180 PS



## Modell TLA-P



LIPA-Mulchgerätetechnik (WILLIBALD Lizenz) bietet bessere Zerkleinerung und Zerkleinerung. Es erfolgt eine dichtere Abdeckung des Bodens, schnellere Verrottung und dadurch eine Verbesserung der Bodenstruktur.

Durch die große Dimensionierung der Schlegelwellen und Laufwalzen wird eine höhere Stabilität erreicht. Die besonders stabile Bauweise dieses Modells ermöglicht den Einbau eines Forstrotors (optional - nur TLA-P 200). Die Lager der Wellen sind sehr robust und wartungsarm, Schlegel können leicht ausgewechselt werden.

Heckanbau am Schlepper, hydraulische Seitenverstellung, Getriebe mit 540 U/Min, Mulchkörperneigung bis +90°/-65° möglich. Eine mechanische Anfahrssicherung inkl. hydraulischem Überdruckventil im Schwenkzylinder sowie Gleitkufen gehören zur Serienausstattung. Das Getriebe ist serienmäßig außen montiert - dadurch schwenkt die Maschine weiter nach rechts aus.

Durch die besondere Form der Schlegel mit gezahnter Schneide und die Anordnung der Gegenschnitten im Gehäuse wird eine gute Zerkleinerung und Zerkleinerung des Mulchgutes erreicht. Die Maschine eignet sich daher auch sehr gut zum Mulchen von Gras, Zwischenfrüchten und Holz bis zu 8cm Ø (mit Forstrotor bis 15cm Ø).

Zwei DW-Steuerungen am Schlepper sind erforderlich.





<u>Modell</u>	<u>Gesamtbreite</u>	<u>Arbeitsbreite</u>	<u>Schlegel Anzahl</u>	<u>Gewicht</u>
TLA-P 200	233 cm	200 cm	13	1150 kg
TLA-P 220	257 cm	224 cm	15	1200 kg
TLA-P 250	273 cm	254 cm	17	1300 kg
TLA-P 280	298 cm	284 cm	20	1500 kg

### Zubehör:

Löffelschlegel gerade

Y-Messer

Hydraulisch verstellbare Heckklappe (drei DW-Steuerungen erforderlich)

Weitwinkel-Gelenkwelle einseitig/beidseitig

verstärkte Gehäusewanne

Schlegelwelle verstärkt

Forstrotor mit schwingenden Schlegeln (nur für TLA-P 200)

Importeur  
Werksvertretungen  
Großhandel

**JOSEF**

Inhaber  
Thilo Cronrath

56170 Bendorf/Rhein  
Telefon 02622 / 2195  
Telefax 02622 / 5035  
info@josef-ley.de  
www.josef-ley.de

### Händler

