

**Baureihe
UFM/UFK**

Der Forstmulcher

W^o

WILLIBALD

Einsatzmöglichkeiten UFM/UFK

Einsatzmöglichkeiten	UFM	UFK
- Forstwirtschaft	Rückengassenläuterung in Dickungen	Mulchen von Gestrüpp und Unterholz
	Brandgassenläuterung	Leichte Durchforstung
	Zerkleinerung von Schlagabraum und Restholz	-
- Landwirtschaft	Rodung von Obstanlagen	Rodung von Obstanlagen
	-	Landschaftspflege, schwere Einsätze
- Kommunalbetriebe	Zerkleinerung von Friedhofsabfall	-
	Zerkleinerung von Abfallholz	-
	Einsatz im Heckanbau und Schubfahrt	Einsatz im Heck-/ oder Frontanbau
Technische Daten	UFM 180/225	UFK 1550/2150
Arbeitsbreite	189 cm/229 cm	155 cm/215 cm
Gesamtbreite	223 cm/263 cm	185 cm/245 cm
Schlegelanzahl	36/45	30/42
Gewicht	1750 kg/1980 kg	1120 kg/1350 kg
max. Holzdurchmesser	bis 25 cm	bis 15 cm
Rotordurchmesser in Arbeitsstellung	600 mm	510 mm
Erforderliche Leistung	100(136) kW(PS)/118(160) kW(PS)	50(70) kW(PS)/80(110) kW(PS)
Zapfwelldrehzahl	1000 U/min	1000 U/min
Gelenkwelle		
W 2500/F5	-	bis 77(105) kW(PS)
W 2600/F5	bis 120(163) kW(PS)	bis 120(163) kW(PS)
W 2700/F5	bis 178(242) kW(PS)	-
Dreipunktanbau	Kat. II oder III	Kat. II oder III
Auf Wunsch	Drückevorrichtung	Drückevorrichtung
	Hydraul. Oberlenker mit Gleichlaufsteuerung	Zwischenrahmen für Schmidt-Schnellwechselplatte (Unimog)

Service-Hotline
24-Std.-Service
0800 94 55 42 23

Technische Änderungen vorbehalten.



WILLIBALD

J. Willibald GmbH Bahnhofstraße 6 · D-88639 Wald-Sentenhart
 Tel. +49 (0) 75 78 / 18 90 · Fax +49 (0) 75 78 / 18 91 70
 e-mail: info@willibald-gmbh.de www.willibald-gmbh.de